## **Factsheet StrongLite**



Stärkeres Aluminium für eine dünnere Anwendung. Bauen Sie leichtere Wände und sparen Sie Gewicht. StrongLite ist in der Mobilitätsbranche einzigartig und wurde exklusiv von Euramax entwickelt.





Zusätzliche Walzstufen **Unendlich recycelbar** 



## Stark und leicht von allen Seiten

Statt einer herkömmlichen Aluminiumstärke von 0.8 bis 0.6 mm lassen sich dank StrongLite 0.7 mm bis sogar nur 0.5 mm starke Seitenwände bei Fahrzeugen einsetzen; bei gleicher Festigkeit, jedoch mit geringerem Gewicht. Für Seitenwände und Dächer eröffnet StrongLite vollkommen neue Möglichkeiten: Sie bauen leichtgewichtiger, ohne Abstriche bei der Festigkeit der Struktur zu machen.





Spezifikationen	StrongLite	Konventionell
Festigkeit	50% fester	
Legierung	Stronglite	3003
0.2% Streckgrenze (MPa)	350	160
Zugfestigkeit (MPa)	400	185-240

Außenanwendung	StrongLite	Konventionell	Kunststoffe
Kg/m²	1.83 (0.7 mm)	2.15 (0.8 mm)	2.28 (1.7 mm)
Kg pro Seitenwand	70	82	88
Zusätzliches Gewicht pro Fahrzeug vs StrongLite		+ 12 kg (15%)	+ 18 kg (20%)

Innenverwendung	StrongLite	Konventionell
Kg/m²	1.30 (0.5 mm)	1.60 (0.6 mm)
Kg pro Seitenwand	50	62
Zusätzliches Gewicht pro Fahrzeug vs StrongLite		+ 12 kg (19%)

Unsere Experten beraten Sie gerne individuell zu den Möglichkeiten von StrongLite für Ihre Anwendung. Außerdem können wir die Vorteile kalkulieren.

Telefon: +31 475 370 303 oder E-mail: info@euramax.eu

